

Impastatrice
Vasca Fissa
DOPPIO
VARIATORE

ETM 35 D CE

Scheda Dati Prodotto
WAICO
GROUP

Tipologia

Mecchine	Impastatrice
Categoria	Vasca Fissa
Tecnologia	<Tecnologia>DOPPIO VARIATORE
Trasmissione	Singola Riduzione

Dotazione Standard

Diametro Interno Vasca (mm)	530
Pannello Comandi	Touch PLC
Riparo vasca	Plastico anti-polvere
Numero Motori	2
Numero Velocità	Con variatore
Velocità Min. Utensile	80
Velocità Max. Utensile	240
Timer in Dotazione	2
Inversione Rotazione Vasca	-
Rotazione Vasca ad Impulsi	-
Easy Move	SI
Sollevamento coperchio	Manuale
Peso netto (kg)	230

Parametri di Lavoro

Capacità Max. Impasto (kg)	40
Capacità Max. Farina (kg)	25
Capacità Min. Farina (kg)	2,5
Capacità Vasca (lt.)	70
Idratazione Max. Consentita (%)	~ 90
Idratazione Min. Consentita (%)	~ 60

Parametri Elettrici

Alimentazione (V)	230
Frequenza di Rete (Hz)	50 - 60
Numero Fasi (n)	1
Potenza Max. Assorbita (kW)	2,6
Ampere (A)	25 - 30
Prese elettrica	33 A - 2P + T



Pannello di controllo
in dotazione

 **EFFEDUE**

Sonda di temperatura a IR	-
Pannello di lettura sonda IR «Optrix»	-
Sistema di pesatura (solo con touch F2)	-

Pannello touch screen igienico «F2»	-
Letture sonda di temperatura	-
Letture sensore di peso	-

Pannello «Timer Multi Program»	-
Numero step	-
<small>INVERSIONE ROTAZIONE VASCA</small>	-
Ricette memorizzabili	-
Letture sonda di temperatura	-

Variatore di velocità ad inverter	SI
Range variatore (rpm)	80 - 240 (opt.)

Pannello meccanico per variatore di velocità	-
Gestione variatore	-
<small>INVERSIONE ROTAZIONE VASCA</small>	-

Pannello touch a colori con PLC	SI
Gestione variatore	SI
Numero step	10
Inversione rotazione vasca	Automatico
Ricette memorizzabili	99
Letture sonda di temperatura	SI