Impastatrice
Vasca Fissa
SINGOLO
VARIATORE

ETM 35 M CE

Tipologia

Macchina	Impastatrice
Categoria	Vasca Fissa
Tecnologia	SINGOLO VARIATORE
Trasmissione	Singola Riduzione

Dotazione Standard

Diametro Interno Vasca (mm)	530
Pannello Comandi	Meccanico
Riparo vasca	Plastico anti-polvere
Numero Motori	1
Numero Velocità	Con variatore
Velocità Min. Utensile	80
Velocità Max. Utensile	240
Timer in Dotazione	1
Inversione Rotazione Vasca	-
Rotazione Vasca ad Impulsi	-
Easy Move	SI
Sollevamento coperchio	Manuale
Peso netto (kg)	220

Parametri di Lavoro

Capacità Max. Impasto (kg)	40
Capacità Max. Farina (kg)	25
Capacità Min. Farina (kg)	2.5
Capacità Vasca (lt.)	70
Idratazione Max. Consentita (%)	~ 90
Idratazione Min. Consentita (%)	~ 60

Parametri Elettrici

Alimentazione (V)	230
Frequenza di Rete (Hz)	50 - 60
Numero Fasi (n)	1
Potenza Max. Assorbita (kW)	2.2
Ampere (A)	24 - 28
Presa elettrica	32 A - 2P + T

Pannello di controllo
in dotazione

EFFEDUE

Sonda di temperatura a IR	-
Pannello di lettura sonda IR «Optris»	-
Sistema di pesatura (solo con touch F2)	-
Pannello touch screen igienico «F2»	-
Lettura sonda di temperatura	-
Lettura sensore di peso	-
Pannello «Timer Multi Program»	-
Numero step	-
Inversione rotazione vasca	-
Ricette memorizzabili	-
Lettura sonda di temperatura	-
Variatore di velocità ad inverter	SI
Range variatore (rpm)	80 - 240 (opt.)
Pannello meccanico per variatore di velocità	SI
Gestione variatore	SI
Inversione rotazione vasca	manuale
Pannello touch a colori con PLC	-
Gestione variatore	-
Numero step	-
Inversione rotazione vasca	
Ricette memorizzabili	-
Lettura sonda di temperatura	-

Scheda Lab Prodotto
WAICO GROUP